



auxi

Modulo di espansione

KSI2300000.300

Ksenia
security innovation

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

auxi è una scheda di espansione che consente di aumentare di 5 il numero di ingressi (uscite) ai comunicatori della serie gemino ed alle centrali anti-intrusione lares.

La configurazione di auxi nel sistema è estremamente veloce, non è necessario configurare alcun dip-switch (microinterruttore) o assegnarli alcun indirizzo: auxi è acquisito da gemino o lares ed identificato univocamente con il numero seriale di 6 cifre stampato sull'etichetta posta sulla scheda.

Le loro dimensioni compatte permettono di inserirli all'interno delle scatole da incasso DIN 503 oppure in alternativa può essere utilizzato il contenitore plastico slim (codice Ksenia KSI7302000.010) in grado di alloggiare fino a 2 auxi oppure anche quello metallico (codice Ksenia KSI7401000.010) quale espansione per la versione stand-alone di gemino.

PROGRAMMAZIONE

auxi si collega a gemino o lares attraverso il BUS seriale a 4 fili KS-BUS e dispone di 5 terminali configurabili come ingressi con resistenza di fine linea programmabile oppure uscite OC (transistorizzate) da 500mA.

Uno dei 5 terminali è configurabile come ingresso analogico 0-10V (solo su centrale lares) mentre uno dei terminali come uscita analogica 0-10V (solo su centrale lares).

La programmazione del terminale (ingresso/uscita) è effettuata durante la programmazione di gemino o lares.

DATASHEET

DATI TECNICI

- **Alimentazione:** 13,8 Vcc
- **Assorbimento:** 20 mA (escluso terminale P ed uscite)
- **Ingresso analogico:** 1 da 0 – 10 V
- **Fino a 5** ingressi allarme (con bilanciamento programmabile)
- **Uscita analogica:** 1 da 0 – 10 V, 20 mA (con 5 soglie personalizzabili)
- **Uscite:** 5 Open Collector da 500 mA ognuna
- **Terminale di alimentazione** da 0,5 A (protetto da fusibile termico autoripristinante)
- **Dimensioni Scheda:** 45×75×16 mm (hxlxp)

COME ORDINARE

KSI2300000.300

PARTI INCLUSE

1 Modulo auxi
4 Supporti per contenitore metallico o plastico
1 Guida rapida di installazione in IT/EN/FR

CERTIFICAZIONI

EN50131 Grado3 - Classe II
T014:2013
SSF1014 Larmklass 2



Ksenia
security innovation

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

auxi è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

